


Das Diagramm zeigt die Ventilkehlprofile für die 'leichte Ausführung'. Die Y-Achse stellt den Öffnungsgrad in Prozent (0% bis 100%) dar, die X-Achse den Ventilschwenkwinkel in Grad (0° bis 240°). Drei Kurven sind dargestellt: EL (rot), EZ (lila) und ES (blau). Die Kurve EL fällt von 100% bei 0° auf 0% bei 120° ab. Die Kurve EZ steigt von 0% bei 0° auf 100% bei 120° an. Die Kurve ES steigt von 0% bei 120° auf 100% bei 240° an. Eine gestrichelte Summenkurve verläuft über dem gesamten Bereich zwischen 90% und 100%.



Leistungsdaten	3 - 4	5 - 6	Datenblatt		Datum	Name	Art.-Bez.: rMIX DN25 3x4 L
Kvs	6,2	6,2		Gezeichnet	15.09.2016	D. Ketzler	
m³/h [100mbar]	2,0	2,0		Kontrolliert	20.12.2025	A. Sarrafan	
kW [ΔT]	47 [20K]	23 [10K]	HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net	Freigabe	21.12.2021	HG Baunach	Art.-Nr.: 001 070-DBL
Datum/Name	16.11.2021	HGB		Baunach			