




- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)



- Synchronisation in Mittelstellung 45°
(- synchronisation in middle position 45°)
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
(- yellow mark = closed gate)





C1



C2



C4



Pumpe bauseits
erforderlich!
(Pump required onsite!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

Leistungsdaten		3 - 4		Datenblatt		Datum	Name	Art.-Bez.: DUMVbox DN25 2x3 CUW2	
Kvs	9,4		Gezeichnet		17.06.2026	P. Liebert			
			Kontrolliert		17.06.2026	A. Sarrafan			
			Freigabe	24.03.2026	HG Baunach				
m³/h [250mbar]		4,7		HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net				Baunach	Art.-Nr.: 001 219-DBL
kW [ΔT]		55 [10K]	109 [20K]						
Datum/Name		16.11.2021	PL						